



### Double Mag Readers™

Lectores de seguridad semi-sin montura con marco negro, lente transparente y revestimiento anti-arañazos / antivaho - Doble +2.50 Dioptrías

- Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
- La lupa de lectura de 30 mm de ancho proporciona al trabajador suficiente área de lente para ver su trabajo durante todo el día
- Marco de nylon duradero con almohadillas nasales de goma extra anchas sin látex para mayor comodidad cuando se trabaja de cerca
- Las varillas con almohadillas nasales de goma suave proporcionan un ajuste seguro
- 8 Lente curva base
- Doble +2.50 Dioptrías
- Cumple con ANSI Z87.1+

### Aplicaciones

- Fabricación general
- Aplicaciones de construcción
- Trabajo en interiores

### Datos técnicos

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Color                       | Negro                                       |
| Tallas disponibles          | One Size                                    |
| Emballaje                   | Uno por bolsa                               |
| Lleno                       | 72/Estuche                                  |
| Dimensiones de la caja (cm) | 47.90 x 26.40 x 24.20                       |
| Peso de la caja (kg)        | 3.50                                        |
| País de origen              | Taiwán                                      |
| Lente                       | Claro                                       |
| Estilo de marco             | Media montura                               |
| Color de lente              | Clear                                       |
| Ajuste de marco             | Universal                                   |
| Revestimiento de lente      | Anti rasguños, Anti neblina                 |
| Puente                      | Engomado                                    |
| Sien                        | Puntas engomadas                            |
| Dioptría                    | 2.50                                        |
| Curva de base               | 8                                           |
| Construcción                | --                                          |
| Certificaciones             | ANSI Z87.1, Cumple con TAA                  |
| Circularidad del producto   | Reciclable a través del programa Terracycle |