



PIP®

ANSI Type R Class 3 Two-Tone Eleven Pocket Mesh Surveyors Vest

- Malla de poliéster transpirable
- cinta de dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Cierre de cremallera
- 2 pestañas de micrófono con costuras reinforced
- 2 bolsillos con solapa externa inferior
- 2 bolsillos inferiores internos
- 1 bolsillo para radio en el pecho
- 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte delantera

Aplicaciones

- Trabajo en la carretera
- Equipos de encuesta
- Trabajo de utilidad
- Trabajadores de ferrocarriles y metro
- Servicios de emergencia



Datos técnicos

Color	Naranja Hi-Vis, Amarillo Hi-Vis
Tallas disponibles	S-5X
Emballaje	Uno por bolsa
Lleno	50/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	48.00 x 30.00 x 54.00
Peso de la caja (kg)	17.00
Tipo de ropa	Chalecos
Tela	Malla, Poliéster
Tipo reflectante	Doble tono
Cierre	Cierre
Total de bolsillos	11
Tipo de bolsillo	Bolsillo para radio/celular, Bolsillo interno, Bolsillo de solapa, Bolsillo para bolígrafo, Pestaña para micrófono, Bolsillo de pecho
Construcción	--
Certificaciones	Cumple con TAA
Circularidad del producto	Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Tipo/Clase ANSI	R3
Clase CSA	--
Nivel de CSA	--

Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo



25

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-06-12