

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 87015



R15™

Doble palma de cuero sintético con palma de PVC y parte posterior de tela - Protección contra impactos TPR

- La palma de cuero sintético mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero al tiempo que proporciona destreza
- El PVC en la palma de la mano, la entrepierna del pulgar y las yemas de los dedos proporciona un agarre mejorado y una resistencia adicional al corte/abrasión
- Sillín para pulgar de Kevlar reforzado para mayor durabilidad
- Caucho termoplástico (TPR) moldeado para dedos, protectores para pulgares y dorso de la mano para una máxima protección
- Slip on neopreno en la muñeca para mayor comodidad
- ANSI 105 Nivel de resistencia al corte A6

Aplicaciones

- Manipulación y movimiento de materiales pesados
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Operación de maguinaria y herramientas de servicio pesado



Datos técnicos

Color	Rojo
Tallas disponibles	S-3XL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	72/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	29.21 x 12.07 x 15.24
Peso de la caja (kg)	8.39
País de origen	Indonesia
Material de soporte	Elastano
Recubrimiento	Policloruro de vinilo (PVC)
Color de recubrimiento	Red
Cobertura de recubrimiento	
Indicador	
Palma	Reforzado
Posterior	Elasteno
Puño	Insertable
Protección contra impactos	Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la mano
Construcción	Cortado y cosido
Certificaciones	
Circularidad del producto	

Datos de rendimiento

Nivel de corte	A6
Nivel de abrasión ANSI	
Nivel de perforación ANSI	
Nivel de impacto ANSI	2
Categoría PPE	
Nivel de calor por contacto ANSI	1
FN 388	4X43FP

Instrucciones de cuidado









Colgar en seco