



**PIP®**

Guante de molino caliente de grado premium con dos capas de lona de algodón - 24 oz

- La construcción de lona de algodón de dos capas ofrece comodidad, aislamiento y protección térmica superior
- El corte Clute proporciona un ajuste espacioso
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo de puño cerrado
- Acabado nap-out para resistencia al calor
- Correa para nudillos para una protección adicional
- El manguito superior de la banda ayuda a proteger el área de la muñeca y permite un fácil encendido y apagado

### Aplicaciones

- Vidrio flotado
- Fundiciones y Fundiciones de Metales
- Fabricación de cerámica
- Operaciones de forja



### Datos técnicos

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Color                       | Natural                                        |
| Tallas disponibles          | Men's                                          |
| Emballaje                   | Paquete a granel                               |
| Lleno                       | 10/Estuche                                     |
| Dimensiones de la caja (cm) | 60.96 x 26.67 x 53.34                          |
| Peso de la caja (kg)        | 18.60                                          |
| País de origen              | Pakistán                                       |
| Material de soporte         | Lona, Acabado Nap-Out                          |
| Forro                       | --                                             |
| Peso                        | 24oz                                           |
| Puño                        | Tope de banda                                  |
| Largura                     | --                                             |
| Construcción                | Cortado y cosido, Corte tipo Clute, Multi capa |
| Certificaciones             | --                                             |
| Circularidad del producto   | Reciclable a través del programa Terracycle    |

### Datos de rendimiento

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Nivel de calor por contacto ANSI | 3  |
| Nivel de corte                   | -- |
| Nivel de perforación ANSI        | -- |
| EN 407                           | -- |

### Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO**

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-01