



G-Tek® CoreShield®

Guante de hilo tejido sin costuras con agarre recubierto de microespuma de nitrilo - Pantalla táctil - Listo para venta

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El forro ligero de calibre 18 sin fibra de vidrio proporciona una destreza suave y cómoda, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para mejorar el agarre
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- La construcción segura contra ESD hace que estos guantes sean aptos para su uso con materiales sensibles a la estática
- Compatible con pantalla táctil, permitiendo a los usuarios operar un dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes



Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|--|
| Color | Negro |
| Tallas disponibles | -- |
| Embalaje | Empaquetado de la máquina expendedora |
| Lleno | -- |
| Dimensiones de la caja (cm) | 249.68 x 12.70 x 106.68 |
| Peso de la caja (kg) | 6.03 |
| País de origen | China |
| Material de soporte | Fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE) |
| Recubrimiento | Nitrilo |
| Color de recubrimiento | Black |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | Espuma |
| Indicador | 18 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido recubierto sin costura, Compatible con pantalla táctil, ESD Segura, Unión de pulgar reforzada |
| Certificaciones | Contacto con alimentos, Sin silicona, EN 16350 |
| Circularidad del producto | Reutilizable/lavable |

Datos de rendimiento

| | |
|------------------------------------|-------|
| Nivel de corte | A8 |
| Nivel de abrasión ANSI | 3 |
| Nivel de perforación ANSI | 3 |
| Nivel de impacto ANSI | -- |
| Nivel de calor por contacto ANSI | -- |
| EN 388 | 4X42F |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

Instrucciones de cuidado

