

# HOJA DE ESPECIFICACIONES ARTÍCULO: S10ATAFR/5BK-NW-ES6T





Manga mezclada ATA® / modacrílico de una sola capa con orificio para el pulgar - Ancho estrecho

- La tecnología ATA® patentada proporciona protección contra cortes ANSI A5 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - pasa el nivel 3
- Hay tres anchos disponibles, estrecho, estándar y ancho para un ajuste personalizado; Ideal para trabajadores con brazos delgados a voluminosos
- El punto de calibre 10 es genial y cómodo
- El borde superior codificado por colores indica el ancho de la manga, el rojo indica estrecho, el amarillo indica estándar y el verde indica ancho, para facilitar la clasificación
- El elástico antideslizante en la parte superior de la manga ayuda a mantener las mangas en su lugar
- La muñeca tejida permanece en su lugar y es menos vinculante que la muñeca elástica, ofreciendo protección contra cortes de arriba a abajo

## **Aplicaciones**

- Alto rendimiento y protección contra cortes
- Operaciones de la máquina
- Fabricación de metal
- Moldeo plástico









### Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	18, 22
Emballaje	Empaquetado y en bandas a granel
Lleno	72/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	50.80 x 35.56 x 27.94
Peso de la caja (kg)	8.81
País de origen	Estados Unidos
Material de soporte	Tecnología de fibra ATA, Modacrílico
Parte superior de brazo	Antirresbalante
Dedo y pulgar	Agujero para pulgar
Pliegue	Pliegue único
Forro	
Construcción	Tejido a máquina
Certificaciones	Cumple con TAA
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle

#### Datos de rendimiento

Nivel de corte ANSI	A5
Nivel de perforación ANSI	
Nivel de calor por contacto ANSI	2
Nivel de llama vertical ASTM	3
F1358	

#### Instrucciones de cuidado





del agua 40°C





Reutilizable/lavable



