



QRP® PolyTuff®

Guante disipativo electrostático de poliuretano (ESD) - 4 mil

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- La película de poliuretano PolyTuff resistente y transparente (1,5 mil) ofrece un alto grado de sensibilidad táctil
- Poliuretano de proceso con solvente resistente, sin azufre, sin desprendimiento de carbono
- Diseño ergonómico específico de la mano Comfort Curve
- Disipador estático 10(6) ohmios
- Para uso con dispositivos sensibles estáticos de Clase I y Clase II
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC005.3
- Cumple con RoHS



ESD

Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	S-XL
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Peso de la caja (kg)	1.13
País de origen	Japón
Polímero	Poliuretano
Agarre	Liso
Puño	Derecho
Largura	12"
Polvo	Sin polvo
Grosor	4 Mil
Construcción	Sin refuerzo, ESD Segura
Certificaciones	Cumple con TAA
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative

LLAVE:  Hecho de materiales reciclados o de base biológica.  Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-01