HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 74G

EN374

JKL

Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	L-XL
Emballaje	Un par por bolsa
Lleno	15/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	57.00 x 38.00 x 25.00
Peso de la caja (kg)	9.10
País de origen	Japón
Polímero	Silicona
Agarre	Liso
Puño	Abierto
Largura	15"
Polvo	--
Grosor	--
Construcción	Reforzado
Certificaciones	Cumple con TAA
Circularidad del producto	--

QRP® Qualatherm®

Guante resistente al calor y al frío con carcasa exterior de goma de silicona y forro de nylon - 15 "

- Empaquetado para aplicaciones de Clase 100 (ISO5/M3.5)
- Temperaturas de contacto húmedo o seco de -78F a 392F (-61.4C a 200C)
- El elastómero de silicona PolyTuff no contiene azufre. Excelente resistencia a productos químicos, soldadura y fundentes
- Cumple con RoHS

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	Extreme Cold
Propiedad de control estático	--

Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Colgar en seco

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-01