ESD

QRP® Qualatex®

Dedos de látex antiestáticos sellados al vacío ISO 5 (Clase 100)

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Protección sin polvo para la manipulación de ESD
- Bolsa vertical única para una fácil identificación del producto
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia superficial promedio de 5 X 1012 ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000 V)
- Seguro para ESD según ANSI / ESD S20.20-2014
- Contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas
- Cumple con la norma FDA 21 CFR

Datos técnicos

Color	Rosado
Tallas disponibles	S-2XL
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	14400/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Peso de la caja (kg)	8.85
País de origen	Vietnam
Polímero	Látex
Agarre	Texturizado
Grosor	3.5 Mil
Polvo	Sin polvo
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	--
Circularidad del producto	--

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-10-01