



ESD

Datos técnicos

Color	Rosado
Tallas disponibles	S-XL
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Peso de la caja (kg)	8.26
País de origen	Vietnam
Polímero	Látex
Agarre	Texturizado
Grosor	3.5 Mil
Polvo	Sin polvo
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	--
Circularidad del producto	--

QRP® Qualatex®

Dedales de látex ISO 5 (Clase 100) estáticos disipativos sin polvo

- El látex de los dedales QRP® Qualatex® es naturalmente antiestático. Para usar con componentes sensibles a la estática donde el trabajador puede tener contacto incidental con acetonas y desengrasantes usados en electrónica.
- Empaquetado para aplicaciones de Clase 100 (ISO5/M3.5).
- 100% látex natural - Rosa para fácil identificación.
- Cumplimiento de protección contra ESD ANSI/ESD S20.20-2014.
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Para uso con dispositivos sensibles estáticos de Clase II (Umbral superior a 1000 V).
- Resistencia superficial media 1010 Ohmios por unidad cuadrada.
- Cumple con RoHS - Restringe el uso de materiales peligrosos en la fabricación.
- Proceso Polar P3.

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	--
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative