

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 8C



QRP® Qualatex®

Detestas de látex selladas al vacío con disipación de estática ISO 5 (Clase 100)

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Bolsa vertical única para una fácil identificación del producto
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia superficial media: 10(7) ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de Clase I y Clase II
- Cumple con RoHS
- Proceso polar P3
- ESD seguro según ANSO/ESD S20.20-2014
- Contiene látex 100% natural que puede causar reacciones alérgicas



Datos técnicos

| Color | Negro |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tallas disponibles | S-XL |
| Emballaje | Empaquetado en caja |
| Lleno | 14400/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 48.26 x 27.94 x 33.02 |
| Peso de la caja (kg) | 9.64 |
| País de origen | Vietnam |
| Polímero | Látex |
| Agarre | Texturizado |
| Grosor | |
| Polvo | Sin polvo |
| Construcción | ESD Segura |
| Certificaciones | |
| Circularidad del producto | |
| | |

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO ISO 5 (Class 100)

Resistente a la temperatura

Propiedad de control estático Static Dissipative