



ESD

Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	S-XL
Embalaje	Empaquetado en caja
Lleno	14400/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Peso de la caja (kg)	8.62
País de origen	Vietnam
Polímero	Nitrilo
Agarre	Liso
Grosor	3.5 Mil
Polvo	Sin polvo
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	--
Circularidad del producto	--

QRP® Qualatrile®

Fingers Stones de nitrilo sellados al vacío sin látex ISO 5 (Clase 100)

- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Resistencia superficial media de $5 \times 10(9)$ ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbral superiores a 1000 V)
- Bolsa vertical única para una fácil identificación del producto
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbral superiores a 1000 V)
- Cumple con RoHS
- Proceso polar P3

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative