



ESD

### Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	S, M, L, XL
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Peso de la caja (kg)	8.62
País de origen	Vietnam
Polímero	Nitrilo
Agarre	Liso
Grosor	3.5 Mil
Polvo	Sin polvo
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	--
Circularidad del producto	--

### QRP® Qualatril®

Dedales de nitrilo, libres de látex ISO 5 (Clase 100) estáticos disipativos sellados al vacío en el empaque

- El nitrilo de los dedales QRP® Qualatril® ofrece una gran destreza para tareas de precisión en cuartos limpios al tiempo que elimina los riesgos de contaminación por aceites de silicona, contaminantes de la piel, partículas y plastificantes.
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Cumplimiento de protección contra ESD ANSI/ESD S20.20-2014
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Para uso con dispositivos sensibles estáticos de Clase II (Umbral superior a 1000 V)
- Resistencia superficial media de 5 x 10(9) Ohmios por unidad cuadrada
- Cumple con RoHS - Restringe el uso de materiales peligrosos en la fabricación.
- Proceso Polar P3

### Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative