HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 556

ANSI/ISEA 105-2024 A5 3 2 | A5 CUT | 3 ABR | 2 PUN | EN388 4X31EX

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado PolyKor® de punto sin costuras con agarre suave recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil

- Los recubrimientos de poliuretano adquieren las propiedades superficiales del forro del guante proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- El recubrimiento de poliuretano se siente suave y flexible para mantener la destreza, y se agarra bien sin sentirse pegajoso o pegajoso
- La entrepierna del pulgar reforzada proporciona una vida útil más larga y una mayor protección
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación del tamaño

Aplicaciones

- Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje

Datos técnicos

Color	Gris
Tallas disponibles	--
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	56.00 x 28.00 x 36.00
Peso de la caja (kg)	7.50
País de origen	China
Material de soporte	PolyKor
Recubrimiento	Poliuretano
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Liso
Indicador	18
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido recubierto sin costura, Unión de pulgar reforzada, Compatible con pantalla táctil
Certificaciones	--
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Nivel de corte	A5
Nivel de abrasión ANSI	3
Nivel de perforación ANSI	2
Nivel de impacto ANSI	--
Nivel de calor por contacto ANSI	--
EN 388	4X31EX
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	--

Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | Blanquear | Secar en secadora | Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-08-19