



### G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado PolyKor® de punto sin costuras con agarre suave recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil

- Los recubrimientos de poliuretano adquieren las propiedades superficiales del forro del guante proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- El recubrimiento de poliuretano se siente suave y flexible para mantener la destreza, y se agarra bien sin sentirse pegajoso o pegajoso
- La entrepierna del pulgar reforzada proporciona una vida útil más larga y una mayor protección
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Doblillos codificados por colores para una fácil identificación del tamaño

### Aplicaciones

- Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje



### Datos técnicos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Color                       | Gris   |
| Tallas disponibles          | --   |
| Embalaje                    | Par embolsado individualmente  |
| Lleno                       | --   |
| Dimensiones de la caja (cm) | 56.00 x 28.00 x 36.00  |
| Peso de la caja (kg)        | 7.50   |
| País de origen              | Vietnam  |
| Material de soporte         | PolyKor  |
| Recubrimiento               | Poliuretano  |
| Color de recubrimiento      | Black  |
| Cobertura de recubrimiento  | Palma y dedos  |
| Agarre                      | Liso   |
| Indicador                   | 18   |
| Puño                        | Puño tejido  |
| Protección contra impactos  | --   |
| Construcción                | Tejido recubierto sin costura, Unión de pulgar reforzada, Compatible con pantalla táctil |
| Certificaciones             | --   |
| Circularidad del producto   | Reciclable a través del programa Terracycle<br>Reutilizable/lavable                      |

### Datos de rendimiento

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Nivel de corte                     | A5    |
| Nivel de abrasión ANSI             | 3     |
| Nivel de perforación ANSI          | 3     |
| Nivel de impacto ANSI              | --    |
| Nivel de calor por contacto ANSI   | --    |
| EN 388                             | 4X42E |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | --    |
| EN 407                             | --    |

### Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina Temperatura del agua 40°C Blanquear Secar en secadora Fuego bajo