



### Caiman®

Guante de soldador premium Split Deerskin MIG/Stick con aislamiento de lana/espuma - 21" de longitud

- Primero en la industria!... Longitud del guante de 21" con acolchado resistente en el antebrazo y el codo para mayor comodidad
- Super flexible negro genuino American Deerskin
- Parche de escudo térmico de cuero de vacuno dividido en oro, palma reforzada, puño y parche inclinado
- Aislado con espuma forrada de calcetines/vellón
- Parches, acolchados y refuerzos para mayor comodidad y protección
- Cosido con hilo de Kevlar®
- Exclusivos dedos precurvados en 3 dimensiones y diseño de ajuste de forma para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos con bucles Caiman® exclusivos en cada par
- Este estilo también está disponible en una opción de solo mano izquierda... 1878-0 para Grande y 1878-1 para XL

### Datos técnicos

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Color                       | Dorado                               |
| Tallas disponibles          | L-XL                                 |
| Emballaje                   | Par etiquetado Listo para minoristas |
| Lleno                       | 36/Estuche                           |
| Dimensiones de la caja (cm) | 59.00 x 37.00 x 57.00                |
| Peso de la caja (kg)        | 21.00                                |
| País de origen              | China                                |
| Esconder                    | Piel de ciervo dividida              |
| Grado                       | Superior                             |
| Puño                        | Guante                               |
| Largura                     | 21"                                  |
| Palma                       | Reforzado                            |
| Posterior                   | Cuero completo                       |
| Cierre                      | Ponerse                              |
| Pulgar                      | Yuxtapuesto                          |
| Costura                     | Kevlar                               |
| Construcción                | --                                   |
| Certificaciones             | --                                   |
| Circularidad del producto   | --                                   |

### Datos de rendimiento

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Categoría PPE             | --      |
| Categoría PPE             | --      |
| Calificación ARC          | cal/cm2 |
| Calificación ARC          | cal/cm2 |
| Nivel de corte            | --      |
| Nivel de corte            | --      |
| Nivel de perforación ANSI | --      |
| Nivel de perforación ANSI | --      |
| EN 388                    | --      |

### Instrucciones de cuidado



No lavar