# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 41-8156

ANSI/ISEA 105-2024 A6 X X | A6 CUT | EN388 4X42F | EN511

## G-Tek® PolyKor®

Guante de mezcla de polikílico / acrílico® de una sola capa de punto sin costuras con agarre de espuma de nitrilo en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil

- Construcción perfecta para un ajuste cómodo
- La carcasa mezclada PolyKor® / Acrílico es liviana y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil, resistencia al corte y protección económica contra el clima frío
- El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se manipula
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Entrepierna del pulgar reforzada para prolongar la vida útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un área de alto desgaste
- La construcción de una sola capa proporciona un excelente aislamiento térmico y una destreza mejorada

## Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Naranja |
| Tallas disponibles | -- |
| Emballaje | Paquete a granel |
| Lleno | -- |
| Dimensiones de la caja (cm) | 28.00 x 44.00 x 44.00 |
| Peso de la caja (kg) | 7.60 |
| País de origen | China |
| Material de soporte | Acrílico, Fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE), PolyKor |
| Forro | -- |
| Puño | Puño tejido |
| Esconder | -- |
| Grado | -- |
| Palma | -- |
| Posterior | -- |
| Pulgar | -- |
| Construcción | Compatible con pantalla táctil, Tejido recubierto sin costura |
| Certificaciones | -- |
| Circularidad del producto | Reutilizable/lavable<br>Reciclable a través del programa Terracycle |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| Nivel de corte | A6 |
| Nivel de perforación ANSI | -- |
| EN 407 | -- |
| EN 511 | 12X |

## Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-08-18