



### Datos técnicos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Color                       | Verde                                       |
| Tallas disponibles          | 18"   |
| Emballaje                   | Paquete a granel                            |
| Lleno                       | 200/Estuche                                 |
| Dimensiones de la caja (cm) | 50.80 x 35.56 x 27.94                       |
| Peso de la caja (kg)        | 10.23                                       |
| País de origen              | Estados Unidos                              |
| Material de soporte         | Tecnología de fibra ATA, Hide-Away          |
| Parte superior de brazo     | Puño elástico                               |
| Pliegue                     | Pliegue único                               |
| Forro                       | --  |
| Construcción                | Tejido sin costura                          |
| Certificaciones             | Cumple con TAA                              |
| Circularidad del producto   | Reciclable a través del programa Terracycle |
|                             | Reutilizable/lavable                        |

### Kut Gard®

Manga mezclada ATA® Hide-Away™ de una sola capa con orificio para el pulgar

- La funda ATA® HideAway™ es ligera y ofrece una buena protección contra cortes
- El color HideAway™ ayuda a ocultar la suciedad y mantener las mangas con un aspecto más nuevo por más tiempo
- El orificio para el pulgar integrado permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
- Construcción ligera y sin costuras para una sensación suave y cómoda
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Hecho en los EE.UU.

### Aplicaciones

- Alto rendimiento y protección contra cortes
- Operaciones de la máquina
- Fabricación de metal
- Moldeo plástico

### Datos de rendimiento

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Nivel de corte                     | A3 |
| Nivel de perforación ANSI          | -- |
| Nivel de calor por contacto ANSI   | -- |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | -- |

### Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO**

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-04-06