# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-MPH430HV

ANSI/ISEA 105-2024 A4 4 3 | A4 CUT | 4 ABR | 3 PUN | 2 | EN388 4X42DP

## G-Tek® PolyKor®

### Guante mezclado PolyKor® de punto sin costuras con protección contra impactos de alta visibilidad y agarre microsuperficial de nitrilo de doble inmersión en la palma y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada PolyKor® es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de pequeños bolsillos de ventosa que crean un efecto de vacío que dispensa fluidos al contacto
- Resistencia al impacto en la parte posterior de la mano de caucho termoplástico (TPR) resistente a los nudillos y los dedos al dispersar la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
- Los colores brillantes permiten una mayor conformidad de los trabajadores y visibilidad de las manos
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Sal y pimienta |
| Tallas disponibles | S-XXL |
| Emballaje | Par embolsado individualmente |
| Lleno | 36/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 52.00 x 30.00 x 23.00 |
| Peso de la caja (kg) | 7.50 |
| País de origen | China |
| Material de soporte | PolyKor |
| Recubrimiento | Nitrilo |
| Color de recubrimiento | Black |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | MicroSurface |
| Indicador | 13 |
| Palma | -- |
| Posterior | -- |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la mano |
| Construcción | Tejido sin costura |
| Certificaciones | -- |
| Circularidad del producto | Reciclable a través del programa Terracycle<br>Reutilizable/lavable |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| Nivel de corte | A4 |
| Nivel de abrasión ANSI | 4 |
| Nivel de perforación ANSI | 3 |
| Nivel de impacto ANSI | 2 |
| Categoría PPE | -- |
| Nivel de calor por contacto ANSI | -- |
| EN 388 | 4X42DP |

## Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Colgar en seco

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-25