



## CleanTeam®

Guante de nylon de punto / disipación electrostática (ESD) de fibra de cobre sin costuras con agarre suave recubierto de poliuretano en las yemas de los dedos

- Hilos de fibra disipativa electrostática (ESD) mezclados con nylon de baja pelusa que reduce la acumulación de estática en la superficie del guante para mejorar el rendimiento en el ensamblaje de productos electrónicos
- Los guantes de punto sin costuras proporcionan una gran destreza
- Las yemas de los dedos recubiertas de poliuretano proporcionan un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas / aceitosas y ofrecen una alta destreza y sensibilidad táctil



ESD

## Datos técnicos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Color                       | Marrón   |
| Tallas disponibles          | S & L  |
| Emballaje                   | Par embolsado individualmente  |
| Lleno                       | 25/Estuche   |
| Dimensiones de la caja (cm) | 52.00 x 28.00 x 49.00  |
| Peso de la caja (kg)        | 7.00   |
| País de origen              | República de Corea   |
| Material de soporte         | Cobre, Nilón   |
| Recubrimiento               | Poliuretano  |
| Cobertura de recubrimiento  | Yemas de dedo  |
| Color de recubrimiento      | White  |
| Agarre                      | Liso   |
| Indicador                   | 13   |
| Forro                       | --   |
| Peso                        | --   |
| Puño                        | Puño tejido  |
| Dobladillo                  | Sobrehilado  |
| Construcción                | Tejido sin costura, ESD Segura   |
| Certificaciones             | Cumple con TAA   |
| Circularidad del producto   | Reutilizable/lavable<br>Reciclable a través del programa<br>Terracycle |

## Datos de rendimiento

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Sala limpia ISO               | --                 |
| Resistente a la temperatura   | --                 |
| Propiedad de control estático | Static Dissipative |

## Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO**

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-04-03