HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 120-4000

EN388

3121X

Datos técnicos

Maximum Safety®

Loco Max™

- La palma de cuero sintético mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero al tiempo que proporciona destreza
- La empuñadura de diamante de PVC en la palma de la mano y las yemas de los dedos proporciona un agarre mejorado y una resistencia adicional al corte/abrasión
- Respaldo de tejido spandex laminado en espuma para mayor comodidad y transpirabilidad
- Protectores moldeados para dedos, pulgares y espalda de caucho termoplástico (TPR) para una máxima protección
- Entrepierna del pulgar reforzada para prolongar la vida útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un área de alto desgaste
- Nudillos acolchados de espuma para mayor protección
- La muñeca Airprene está hecha con neopreno transpirable para mayor comodidad
- Tejido de lycra ventilado para mantener las manos frescas
- La parte superior de cuero sintético y las pesadas fourchettes inferiores de lycra mejoran el contorno natural del guante para un mejor ajuste
- La coloración Hi-Vis hace que este producto sea muy fácil de ver
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

Aplicaciones

- Manipulación y movimiento de materiales pesados
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Operación de maquinaria y herramientas de servicio pesado

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-08-09