HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 56-426

ANSI/ISEA 105-2024 X 3 2 | 3 ABR | 2 PUN | EN388 4111X

MaxiDry®

Guante Ultra Ligero de nylon impermeable, tejido sin costuras y recubrimiento completo nitrilo MicroFoam Full Hand

- El forro ultra ligero sin costuras de cobertura sintética es cómodo y flexible además de ofrecer excelente ajuste y destreza.
- Exclusivo soporte elástico en la muñeca ofrece un efecto de "cierre" para un ajuste cómodo y seguro.
- LIQUItech® ha sido diseñada para proteger contra aceites, líquidos y productos químicos. Tecnología de recubrimiento exclusiva de ATG®, que proporciona ligereza y flexibilidad con impermeabilidad completa a los líquidos.
- Nuestro recubrimiento patentado de Nitrilo MicroFoam y agarre de “microcopa” GRIPtech® mejora las propiedades de agarre haciendo que se puedan manejar las piezas con más seguridad para un mejor rendimiento.
- El recubrimiento de nitrilo MicroFoam es compatible en condiciones de trabajo con gran cantidad de humedad y ofrece un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- GRIPtech® mejora y maximiza la movilidad y flexibilidad de la mano.

Aplicaciones

- Agarre resistente y resistente al aceite
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales aceitosos l
- Mantenimiento y reparación general
- Aplicaciones de manipulación indirecta de alimentos y almacenamiento en frí

Datos técnicos

Color	Morado
Tallas disponibles	XS-2XL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	6 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	50.80 x 30.48 x 20.32
Peso de la caja (kg)	6.58
País de origen	Sri Lanka
Material de soporte	Nilón, Elastano
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Mano completa
Agarre	Microespuma
Indicador	18
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido recubierto sin costura
Certificaciones	Sin látex
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Nivel de abrasión ANSI	3
Nivel de perforación ANSI	2
Nivel de impacto ANSI	--
EN 388	4111X
EN 407	--

Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-06-27