# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-350

## G-Tek® PolyKor®

### Tejido de punto PolyKor® mezclado con MicroSurface recubierto de nitrilo de doble inmersión en la palma y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada de PolyKor® es liviana y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia a los cortes
- Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de pequeños bolsillos de ventosa que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al contacto
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación de la talla
- Lavable, resistente a los productos químicos, al agua y a la luz ultravioleta

## Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos

ANSI/ISEA 105-2024 A4 3 4 | A4 CUT | 3 ABR | 4 PUN | EN388 4X43DX

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Sal y pimienta |
| Tallas disponibles | XS-2XL |
| Emballaje | Par embolsado individualmente |
| Lleno | 6 Docena/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 57.00 x 32.00 x 19.00 |
| Peso de la caja (kg) | 6.80 |
| País de origen | China |
| Material de soporte | PolyKor |
| Recubrimiento | Nitrilo |
| Color de recubrimiento | Black |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | MicroSurface |
| Indicador | 13 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido recubierto sin costura |
| Certificaciones | -- |
| Circularidad del producto | Reutilizable/lavable<br>Reciclable a través del programa Terracycle |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| Nivel de corte | A4 |
| Nivel de abrasión ANSI | 3 |
| Nivel de perforación ANSI | 4 |
| Nivel de impacto ANSI | -- |
| Nivel de calor por contacto ANSI | -- |
| EN 388 | 4X43DX |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

## Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-08-19