



G-Tek® ECO Series™

Guante mezclado de diamante Dyneema de punto sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma® y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada Dyneema® Diamond es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor agarre
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos



4X42DX

Datos técnicos

Color	Sal y pimienta
Tallas disponibles	--
Embalaje	Par embolsado individualmente
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	30.00 x 32.00 x 40.00
Peso de la caja (kg)	6.40
País de origen	China
Material de soporte	Dyneema Phoenix
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Indicador	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido recubierto sin costura
Certificaciones	Contacto con alimentos
Circularidad del producto	Reciclabl e a través del programa Terracycle Reutilizable/lavable Hecho de materiales de base biológica

Datos de rendimiento

Nivel de corte	A4
Nivel de abrasión ANSI	6
Nivel de perforación ANSI	3
Nivel de impacto ANSI	--
Nivel de calor por contacto ANSI	--
EN 388	4X42DX
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	--