# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 09-K1600

## G-Tek® KEV™

Guante DuPont™ Kevlar® para la protección superior al riesgo de corte y altas temperaturas, tejido sin costuras y con recubrimiento de nitrilo espumado en palma y dedos

- La construcción del guante sin costuras ofrece mayor comodidad, transpirabilidad y destreza.
- La fibra Kevlar ofrece gran fuerza de tracción relativa a su peso, es resistente al corte, no se derrite, es ignífuga y no conduce electricidad.
- La construcción del guante sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad.
- La fibra de DuPont™ Kevlar® y Elastano ofrece gran fuerza de tracción, es resistente al corte, a las altas temperutas - ignífuga y no conduce electricidad.
- DuPont™ Kevlar® brinda comodidad y durabilidad con protección contra el calor, cortes, laceraciones y abrasiones. Garantizando el cumplimiento de estrictos estándares de rendimiento y calidad.
- El recubrimiento de nitrilo espumado en palma y dedos es ideal para operaciones con presencia de humedad y ofrece un agarre seguro, alta destreza y excelente resistencia a la abrasión.

## Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

ANSI/ISEA 105-2024 A7 4 2 | A7 CUT | 4 ABR | 2 PUN | 2 | EN388 4X32FX

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Amarillo |
| Tallas disponibles | XS-3XL |
| Emballaje | Par embolsado individualmente |
| Lleno | 6 Docena/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 43.00 x 31.00 x 28.00 |
| Peso de la caja (kg) | 5.90 |
| País de origen | China |
| Material de soporte | Kevlar |
| Recubrimiento | Nitrilo |
| Color de recubrimiento | Black |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | Espuma |
| Indicador | 13 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido recubierto sin costura |
| Certificaciones | -- |
| Circularidad del producto | Reciclable a través del programa Terracycle<br>Reutilizable/lavable |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| Nivel de corte | A7 |
| Nivel de abrasión ANSI | 4 |
| Nivel de perforación ANSI | 2 |
| Nivel de impacto ANSI | -- |
| Nivel de calor por contacto ANSI | 2 |
| EN 388 | 4X32FX |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

## Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-09