# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-747

## G-Tek® PolyKor®

Guante con hilo de ingeniería PolyKor® para la protección al riesgo de corte, tejido sin costuras y con recubrimiento de PVC suave en palma y dedos

- Fabricación libre de costuras que ofrece mayor comodidad y transpirabilidad.
- El hilo de ingeniería PolyKor® es ligero y ofrece excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte nivel ANSI A3 y EN388 C.
- El recubrimiento de PVC ofrece un mejor agarre con resistencia a la abrasión, así como una protección de barrera contra aceites y grasas.
- El puño sellado ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.
- Puño de color para un fácil identificación del tamaño.
- Guante lavable y reutilizable.

## Aplicaciones

- Buen agarre, revestimiento duradero, rendimiento superior
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Manipulación, montaje y clasificación
- Inspección de acabados y piezas
- Aplicaciones industriales
- Trabajos de construcción de precisión

ANSI/ISEA 105-2024 A3 3 2 | A3 CUT | 3 ABR | 2 PUN | EN388 3341CX

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tallas disponibles | XS-2XL |
| Emballaje | Paquete a granel |
| Lleno | 6 Docena/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 24.00 x 37.00 x 25.00 |
| Peso de la caja (kg) | 5.90 |
| País de origen | China |
| Material de soporte | PolyKor |
| Recubrimiento | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Color de recubrimiento | Black |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | Liso |
| Indicador | 13 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido recubierto sin costura |
| Certificaciones | -- |
| Circularidad del producto | Reciclable a través del programa Terracycle<br>Reutilizable/lavable |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| Nivel de corte | A3 |
| Nivel de abrasión ANSI | 3 |
| Nivel de perforación ANSI | 2 |
| Nivel de impacto ANSI | -- |
| Nivel de calor por contacto ANSI | -- |
| EN 388 | 3341CX |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

## Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-09-15