# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 56-451

EN388 EN511

4232X

## MaxiDry® Zero™

### Guante de nylon impermeable de forro térmico, tejido sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo MicroFoam Full Hand

- Altas propiedades de aislamiento térmico - Sin sacrificar flexibilidad, destreza, peso y comodidad.
- LIQUItech® ha sido diseñada para proteger contra aceites, líquidos y productos químicos. Tecnología de recubrimiento exclusiva de ATG®, que proporciona ligereza y flexibilidad con impermeabilidad completa a los líquidos.
- Nuestro recubrimiento patentado de Nitrilo MicroFoam y agarre de "microcopa" GRIPtech® mejora las propiedades de agarre haciendo que se puedan manejar las piezas con más seguridad para un mejor rendimiento.
- El recubrimiento de nitrilo MicroFoam es compatible en condiciones de trabajo con gran cantidad de humedad y ofrece un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
- GRIPtech® mejora y maximiza la movilidad y flexibilidad de la mano.
- ERGOtech® está diseñado para disminuír la fátiga de la mano. Simula los contornos naturales de la mano y proporciona flexibilidad, movilidad y sensibilidad en el tacto excepcionales como una segunda piel.

## Aplicaciones

- Almacenamiento y manipulación de paquetes
- Aplicaciones de construcción
- Transporte
- Ferrocarril
- Minería
- Almacenamiento en frío

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Morado |
| Tallas disponibles | S-2XL |
| Emballaje | Paquete a granel |
| Lleno | 72 Par/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | 50.00 x 29.50 x 35.00 |
| Peso de la caja (kg) | 10.60 |
| País de origen | Sri Lanka |
| Material de soporte | Nilón, Elastano |
| Forro | Térmica |
| Puño | Puño tejido |
| Esconder | -- |
| Grado | -- |
| Palma | -- |
| Posterior | -- |
| Pulgar | -- |
| Construcción | Tejido recubierto sin costura |
| Certificaciones | Contacto con alimentos, Sin silicona, Sin látex |
| Circularidad del producto | Reciclable a través del programa Terracycle<br>Reutilizable/lavable |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| Nivel de corte | -- |
| Nivel de perforación ANSI | -- |
| EN 407 | -- |
| EN 511 | 021 |

## Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-06-06