HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: HVY710HSNFB

ANSI/ISEA 105-2024 A3 4 3 | A3 CUT | 4 ABR | 3 PUN | 2 | EN388 4X42CP

G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado Polykor de punto sin costuras con protección contra impactos de alta visibilidad y palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada Polykor es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor agarre
- Resistencia al impacto en el dorso de la mano del caucho termoplástico (TPR) a los nudillos y los dedos al dispersar la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
- Entrepierna del pulgar reforzada de aramida para prolongar la vida útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un área de alto desgaste
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos

Datos técnicos

Color	Amarillo Hi-Vis
Tallas disponibles	S-2XL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	60/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	28.00 x 18.00 x 57.00
Peso de la caja (kg)	17.37
País de origen	China
Material de soporte	PolyKor
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Orange
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Indicador	13
Palma	--
Posterior	--
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la mano
Construcción	Tejido recubierto sin costura, Unión de pulgar reforzada
Certificaciones	--
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Nivel de corte	A3
Nivel de abrasión ANSI	4
Nivel de perforación ANSI	3
Nivel de impacto ANSI	2
Categoría PPE	--
Nivel de calor por contacto ANSI	--
EN 388	4X42CP

Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Colgar en seco

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-06-30