



PIP®

Guantes de fibra PolyKor™ tejidos sin costuras, Nitrilo liso

- G-Tek 10 puntadas de fibra HPPE de alta resistencia mezclada con algodón como forro gris, recubrimiento de palma de nitrilo gris
- Fibra de alta resistencia HPPE, fibra de resistencia al corte extremadamente excelente, resistencia al corte hasta el nivel 5 de EN y resistencia al desgarro extremadamente excelente hasta el nivel 4 de EN
- El nitrilo tiene una excelente resistencia al desgaste y resistencia a la perforación hasta el nivel 5, el nivel más alto de EN, y el nivel 4, el nivel más alto de EN
- El nitrilo es un caucho sintético, que puede evitar el envejecimiento y blanqueamiento del caucho natural, la composición inestable del caucho natural y el fenómeno alérgico, y mejorar en gran medida la resistencia al desgaste.
- El forro está hecho de algodón 100%, con algodón para absorber el sudor cómodamente y mejorar el efecto aislante. Se recomienda tocar 80 grados durante 15 segundos
- Especialmente diseñado para un ambiente limpio, el revestimiento está hecho de color natural y revestimiento de color claro, lo que maximiza la contaminación de los productos químicos de teñido. El recubrimiento de nitrilo tiene un excelente rendimiento de agarre y está formado

Aplicaciones

- Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales



4544XX

Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	S-XXL
Emballaje	Un par por bolsa
Lleno	12 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material de soporte	PolyKor
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Gray
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Liso
Indicador	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido recubierto sin costura
Certificaciones	--
Circularidad del producto	--

Datos de rendimiento

Nivel de corte	--
Nivel de abrasión ANSI	--
Nivel de perforación ANSI	--
Nivel de impacto ANSI	--
Nivel de calor por contacto ANSI	--
EN 388	4544XX
Nivel de llama vertical ASTM	--
F1358	--
EN 407	--

pequeños a
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO

Envío, recepción y embalaje
 AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-04-11