



G-Tek®

Guante de nylon de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos

- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionarán un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La carcasa de nylon de una sola pieza sin costuras ofrece mayor comodidad, destreza con los dedos y transpirabilidad
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Superficie del guante diseñada para "canalizar" el aceite para dar un mejor agarre
- El recubrimiento ligero proporciona una mayor flexibilidad y destreza
- El impacto mínimo reduce la irritación y aumenta los niveles de comodidad

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y Montaje de Piezas y Materiales
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Limpieza de piezas
- Fijación y anclaje



4121XX

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Color | Blanco |
| Tallas disponibles | S-XL |
| Emballaje | -- |
| Lleno | 480 Par/Estuche |
| Dimensiones de la caja (cm) | -- |
| Peso de la caja (kg) | 0.00 |
| País de origen | Malasia |
| Material de soporte | Nilón |
| Recubrimiento | Nitrilo |
| Color de recubrimiento | Gray |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | Espuma |
| Indicador | 13 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido recubierto sin costura |
| Certificaciones | -- |
| Circularidad del producto | -- |

Datos de rendimiento

| | |
|---------------------------|--------|
| Nivel de abrasión ANSI | -- |
| Nivel de perforación ANSI | -- |
| Nivel de impacto ANSI | -- |
| EN 388 | 4121XX |
| EN 407 | -- |