# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-535

## G-Tek® PolyKor®

### Guante G-Tek® Polykor™ Blended con empuñadura recubierta de poliuretano

- La construcción sin costuras ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa PolyKor™ es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia a los cortes
- Palma y puntas de los dedos recubiertas de poliuretano para una gran resistencia a la abrasión, excelente resistencia a los pinchazos y un excelente agarre en seco y mojado
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- La encuadernación de color de algodón denota el tamaño
- Lavable, resistente a los productos químicos, al agua y a la luz ultravioleta

ANSI/ISEA 105-2024 A3 X X | A3 CUT | EN388 4X43C

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color | Gris |
| Tallas disponibles | -- |
| Emballaje | Par embolsado individualmente |
| Lleno | -- |
| Dimensiones de la caja (cm) | -- |
| Peso de la caja (kg) | 0.00 |
| País de origen | China |
| Material de soporte | PolyKor |
| Recubrimiento | Poliuretano |
| Color de recubrimiento | Gray |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | Plano |
| Indicador | 13 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | Tejido recubierto sin costura, Unión de pulgar reforzada |
| Certificaciones | -- |
| Circularidad del producto | -- |

## Datos de rendimiento

| | |
|---|---|
| Nivel de corte | A3 |
| Nivel de abrasión ANSI | -- |
| Nivel de perforación ANSI | -- |
| Nivel de impacto ANSI | -- |
| Nivel de calor por contacto ANSI | -- |
| EN 388 | 4X43C |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

## Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo



Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-08-04