HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 34-282-EN

EN388 EN407

4121X X1XXXX

G-Tek®

Un guante de nitrilo de primera calidad con un segundo recubrimiento adicional de nitrilo arenoso en la palma

- El primer recubrimiento plano completo de nitrilo proporciona una barrera a prueba de agua / aceite
- El recubrimiento secundario de nitrilo arenoso proporciona un excelente agarre en aplicaciones secas, húmedas o aceitosas, mientras que las manos permanecen secas y limpias
- El forro ultraligero de calibre 18 mantiene la destreza y permite que el guante alcance el nivel más alto de destreza para un guante de doble capa.
- Con forma anatómica para reducir la fatiga de la mano durante períodos prolongados de uso.
- Ofrece una excelente barrera contra aceites y grasas.
- Pantalla táctil

Datos técnicos

Color	Gris claro
Tallas disponibles	--
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	--
Dimensiones de la caja (cm)	--
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material de soporte	Nilón, Elastano
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Mano completa
Agarre	MicroSurface
Indicador	18
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Antimicrobiano, Tejido recubierto sin costura, , Resistente al aceite, Compatible con pantalla táctil, Impermeable
Certificaciones	--
Circularidad del producto	--

Datos de rendimiento

Nivel de abrasión ANSI	--
Nivel de perforación ANSI	--
Nivel de impacto ANSI	--
EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX

Instrucciones de cuidado

40°

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-06-03