

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-848-EN



G-Tek® PosiGrip MAX™

Guante de punto sin costuras de 18G con forro combinado de HPPE/nylon/spandex, revestimiento PosigripMax en la palma y los dedos - corte D.

- La tecnología PosiGrip® MAX es un nuevo recubrimiento altamente innovador diseñado para ofrecer un agarre, durabilidad y comodidad excepcionales.
- Los guantes PosiGrip® MAX requieren hasta un 40% menos de fuerza que los guantes tradicionales de nitrilo (NBR) para las tareas de tracción y captura, a la vez que ofrecen una permeabilidad al aceite casi nula, para mantener las manos secas y limpias.
- Con PosiGrip® MAX, combina un agarre superior en condiciones aceitosas con una sensación de segunda piel, sin comprometer la protección.
- Calibre 18 para una destreza excepcional.
- Hasta un 30% más ligeros que los guantes estándar, ideales para un uso prolongado.
- Refuerzo integrado en el pulgar para una vida útil más larga y mayor protección.



Datos técnicos

| Color | Morado |
|-----------------------------|---|
| Tallas disponibles | |
| Emballaje | Empaquetado de la máquina expendedora |
| Lleno | |
| Dimensiones de la caja (cm) | |
| Peso de la caja (kg) | 0.00 |
| País de origen | |
| Material de soporte | Fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE), Nilón, Elastano |
| Recubrimiento | PosiGrip Max |
| Color de recubrimiento | Black |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | MicroSurface |
| Indicador | 18 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | |
| Construcción | Tejido recubierto sin costura, Resistente al aceite, Unión de pulgar reforzada, Compatible con pantalla táctil |
| Certificaciones | Cumple con TAA |
| Circularidad del producto | |

Datos de rendimiento

| Nivel de corte | |
|---------------------------------------|--------|
| Nivel de abrasión ANSI | |
| Nivel de perforación ANSI | |
| Nivel de impacto ANSI | |
| Nivel de calor por contacto ANSI | |
| EN 388 | 4X42D |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | |
| EN 407 | X1XXXX |

Instrucciones de cuidado

