



### G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado de punto sin costuras PolyKor® con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Listo para tres pliegues

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada de PolyKor® es ligera y proporciona excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de poliuretano adquieren las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- Sin silicona
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los restos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación de tallas



### Datos técnicos

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Color                       | Gris                                  |
| Tallas disponibles          | --                                    |
| Emballaje                   | Empaquetado de la máquina expendedora |
| Lleno                       | --                                    |
| Dimensiones de la caja (cm) | 0.00 x 0.00 x 0.00                    |
| Peso de la caja (kg)        | 0.00                                  |
| País de origen              | China                                 |
| Material de soporte         | --                                    |
| Recubrimiento               | Poliuretano                           |
| Color de recubrimiento      | Gray                                  |
| Cobertura de recubrimiento  | Palma y dedos                         |
| Agarre                      | Plano                                 |
| Indicador                   | 13                                    |
| Puño                        | Puño tejido                           |
| Protección contra impactos  | --                                    |
| Construcción                | Tejido recubierto sin costura         |
| Certificaciones             | Sin silicona                          |
| Circularidad del producto   | --                                    |

### Datos de rendimiento

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Nivel de corte                     | A4     |
| Nivel de abrasión ANSI             | 6      |
| Nivel de perforación ANSI          | 4      |
| Nivel de impacto ANSI              | --     |
| Nivel de calor por contacto ANSI   | --     |
| EN 388                             | 4X43DX |
| Nivel de llama vertical ASTM F1358 | --     |
| EN 407                             | --     |