



G-Tek® Paradox™

Guante mezclado de punto sin costuras PolyKor® con recubrimiento PosiGrip MAX™ en palma y dedos - Calibre 21 - Pantalla táctil - Pronto para Vend con tres plegados

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa premium PolyKor® blended 21G es ligera y ofrece excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- El propietario PosiGrip MAX™ es un recubrimiento bipolimérico que tiene las mejores propiedades tanto del nitrilo como del poliuretano
- Este recubrimiento único reduce la fuerza de agarre necesaria hasta en un 35% en condiciones secas o aceitosas y proporciona una mejor tactilidad para manipular piezas pequeñas
- El recubrimiento PosiGrip MAX™ presume de una penetración de aceite casi del 0% para una piel más segura y una reducción en la cantidad de cambios de guantes por exposición al aceite
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo táctil sin quitarse guantes



4X42FX

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Color | -- |
| Tallas disponibles | -- |
| Embalaje | Empaquetado de la máquina expendedora |
| Lleno | -- |
| Dimensiones de la caja (cm) | 0.00 x 0.00 x 0.00 |
| Peso de la caja (kg) | 0.00 |
| País de origen | China |
| Material de soporte | -- |
| Recubrimiento | PosiGrip Max |
| Color de recubrimiento | Black |
| Cobertura de recubrimiento | Palma y dedos |
| Agarre | -- |
| Indicador | 21 |
| Puño | Puño tejido |
| Protección contra impactos | -- |
| Construcción | -- |
| Certificaciones | Sin látex |
| Circularidad del producto | -- |

Datos de rendimiento

| | |
|----------------------------------|--------|
| Nivel de corte | A7 |
| Nivel de abrasión ANSI | 3 |
| Nivel de perforación ANSI | 3 |
| Nivel de impacto ANSI | -- |
| Nivel de calor por contacto ANSI | -- |
| EN 388 | 4X42FX |
| Nivel de llama vertical ASTM | -- |
| F1358 | -- |
| EN 407 | -- |